

# KNOLL Faltschiebetür Typ FB1

**barrierefrei, nach DIN 18101,**

**Beanspruchungsgruppe N/M/S**

Türstärke:	ca. 39/40mm
Aufbau:	Holzrahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff, unten 40mm kürzbar
Einlage:	Verbundplatte/Röhrenspan-/Vollspanplatte
Deckplatte:	Spanplatte/MDF-/HFH-Absperrung
Verleimung:	D3 DIN EN 204
Bohrungen:	nach DIN 18101
Falz:	3-seitiger Normfalz 12,5x25,5mm
Oberfläche:	Dekor; CPL-, HPL-, Durat-, Lack- und alle Echholzoberflächen
Kantenausführung:	furniert, foliert, lackiert, Massivholzanleimer
Bänder:	alle Ausführungen lieferbar
Führung:	Laufschiene silence mit Blende, Farbe passend zur Zarge
Zuziehhilfe:	Griffstange und / oder Griffmuschel waagrecht 850mm von unten
Option:	ein LA, zwei LA, Klimaklasse II oder III, Zierkelriegelschloss BB-, WC-, oder PZ gelocht

Ausschreibungsempfehlung:

**KNOLL Faltschiebetür Typ FB1**, Beanspruchungsgruppe .....,  
einhängfertig, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl,  
Rahmenkonstruktion aus Vollholz/holzwerkstoff.

Türstärke ca. 39/40mm, Mittellage ....., mit  
Spanplatte, MDF-/ HFH-Absperrung. 2 x Bänder .....,  
sowie Mittelbänder nach Beanspruchungsanforderung.

Laufschiene silence mit Blende, Oberfläche .....

Zuziehhilfe ..... waagrecht 850mm von unten.