

KNOLL Faltschiebetür Feuchtraum Typ FBF

barrierefrei, nach DIN 18101,

Beanspruchungsgruppe N/M/S

Türstärke:	ca. 40mm
Aufbau:	Rahmen 40mm breit, mit Rahmenverstärkung, unten 50mm kürzbar (dann bauseits neue Unterkantenversiegelung)
Einlage:	Spezialeinlage
Deckplatte:	Spezialfeuchtraumdeck
Verleimung:	D3 DIN EN 204
Bohrungen:	nach DIN 18101
Falz:	3-seitiger Normfalz 12,5x25,5mm
Oberfläche:	HPL- oder Duratbeschichtung
Kantenausführung:	foliert, Unterkante mit Unterkantenversiegelung
Bänder:	2x V0026 WF, feuchtraumgeeignet
Führung:	Laufschiene silence mit Blende, Farbe passend zur Zarge
Zuziehhilfe:	Griffstange und / oder Griffmuschel waagrecht 850mm von unten
Option:	Klimaklasse II oder III, Zierkelriegelschloss BB-, WC-, oder PZ gelocht

Ausschreibungsempfehlung:

KNOLL Faltschiebetür Feuchtraum Typ FBF

Beanspruchungsgruppe, einhängfertig, passend für Normzargen aus Metall feuchtraumgeeignet. Rahmenkonstruktion aus 40mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 40mm, Spezialeinlage, 2 x Bänder V0026 WF feuchtraumgeeignet sowie Mittelbänder nach Beanspruchungsanforderung. Laufschiene silence mit Blende, Oberfläche Zuziehhilfe waagrecht 850mm von unten.